

Certificado PT12/04000

SGS

VIDRARIA MORTÁGUA – Vidros e Espelhos, S.A.

Zona Industrial de Mortágua, 3450-232 MORTÁGUA

Âmbito Certificado

Produto(s): Unidades de Vidro Isolante (Vidro para Construção), com as marcas comerciais Climalit e Glain Term®.

Variantes: Descritas na(s) página(s) seguinte(s).

Documento(s) Normativo(s)

NP EN 1279-1:2019; NP EN 1279-5:2019; NP EN 1279-6:2019

Este certificado é válido desde 07 de março 2024 até 12 de outubro 2026, sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios.

Edição 9. Certificado desde 14 de junho de 2012



Autorizado por
Luis Neves

Autorizado por
Luis Santos

SGS ICS Portugal, Lda
Pólo Tecnológico de Lisboa, Rua Cesina Adães Bermudes, Lote 11, N° 1, 1600-604 Lisboa
www.sgs.pt



PT/NP EN 1279/ 12/04000



Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.



VIDRARIA MORTÁGUA – Vidros e Espelhos, S.A.

NP EN 1279-1:2019; NP EN 1279-5:2019; NP EN 1279-6:2019

Produto(s): Unidades de Vidro Isolante (Vidro para Construção), com as marcas comerciais Climalit e Glain Term®.

Variantes:

Classificação Unidades de vidro Isolante (UVI) em relação às chapas de vidro utilizadas	Duplas	Triplas
Classificação UVI em relação às condições de utilização	Tipo A	Tipo A
Sistema	B.2 ou B.4	B.2 ou B.4
Vidros	<ul style="list-style-type: none"> • Float • Laminado • Capa • Impresso • Silicato Sodocálcico Temperado Termicamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Float • Laminado • Capa • Impresso • Silicato Sodocálcico Temperado Termicamente
Espaçador	Tipo	<ul style="list-style-type: none"> • Rígido Oco Totalmente Metálico: Alumínio • Flexível Prefabricado Polímero: Super Spacer®
	Largura	6 a 27 mm
Dessecante	Tamis molecular (Espaçador oco)	Tamis molecular (Espaçador oco)
	Dessecante incorporado (Espaçador flexível)	Dessecante incorporado (Espaçador flexível)
1º Selante	Butil	Butil
2º Selante	<ul style="list-style-type: none"> • Polissulfuro • Silicone 	<ul style="list-style-type: none"> • Polissulfuro • Silicone
Cavidade – Enchimento	Ar	Ar



PT/NP EN 1279/ 12/04000

Este documento é um certificado eletrónico autêntico apenas para uso comercial do Cliente. A versão impressa do certificado eletrónico é permitida e será considerada uma cópia. Este documento é emitido pela Empresa sujeito às Condições Gerais de Serviços de Certificação da SGS, disponíveis em [Termos e Condições | SGS](#). Atenção especial deverá ser dada à limitação de responsabilidade, indemnização e cláusulas jurisdicionais nele contidas. Este documento é protegido por direitos autorais e qualquer alteração não autorizada, falsificação ou adulteração do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal.

